

254485R – TRIFLASH A RELEVAGE ELECTRIQUE AVEC GESTION TELECOMMANDE



PANNEAU TRIFLASH	TAILLE 500MM DECOR AK5 AVEC CEINTURE POLYCARBONATE FILM CLASSE 1 OU CLASSE 2
DIMENSIONS	LONGUEUR : 530 MM - LARGEUR: 460 MM - POIDS : 4,2 KGS HAUTEUR RABATTU : 87 MM AVEC SILENTS BLOC FOURNIS
RELEVAGE	VERIN EN ALUMINIUM (HAUTE RESISTANCE) AVEC FIN DE COURSE CARTE RELEVAGE ETANCHE (MOULEE ET RESINEE) MONTEE ET DESCENTE DU TRIFLASH A DISTANCE GRACE A LA TELECOMMANDE FOURNIE (PORTEE 30M)
PLOTS LEDS	2x3 OPTIQUES D60MM DE 12 LEDS ORANGE HAUTE INTENSITE : DEPASSE LARGEMENT LA NORME
CENTRALE CLIGNOTANTE	CENTRALE ELECTRONIQUE ETANCHE (ENTREE 12V OU 24V) CELLULE AUTOMATIQUE POUR ATTENUATION DE NUIT PROTECTION CONTRE LES INVERSIONS DE POLARITE
FIXATION	PERCAGE 3 VIS AVEC 3 SILENTBLOCS FOURNIS
ALIMENTATION	12 OU 24 VOLTS
NORME	CONFORME A LA NORME NF EN12352
OPTIONS POSSIBLES	AUTRES SYMBOLES

