

252109B & 252109BM – GYROPHARE A LEDS BLEUES OACI SPÉCIAL AÉROPORT



LES PLUS :


- Respecte les spécifications du règlement OACI
- Facile à installer
- 36 leds bleues haute intensité

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 80mm • Hauteur partie lumineuse : 50mm • Diamètre : 130mm • Poids : 600g
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Base en polycarbonate noir • Caboçon en polycarbonate bleu
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 12V/24V
SOURCE LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • 36 leds bleues
MODES	<ul style="list-style-type: none"> • Rotatif et Flash
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • 252109B : Fixation par 3 points et câble d'alimentation • 252109BM : Fixation magnétique avec patin magnétique central et prise allume-cigare
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • IP66
TEMPERATURE D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • -30 à + 60°C
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • ECE R65 / CEM R10

252109B & 252109BM – GYROPHARE A LEDS BLEUES OACI SPÉCIAL AÉROPORT

DIMENSIONS :



FIXATION :

Ref 252109B



3 trous de fixation

Ref 252109BM



Patin magnétique sous le gyrophare



Prise allume-cigare avec bouton pour sélection du mode de clignotement